



ПАСПОРТ № 1088



ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,  
Республика Беларусь  
тел. +375(214)59-8267  
факс +375(214)59-8731

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ

СТБ 1658-2015

Марка: ДТ-Л-К5, сорт С

Дата изготовления: 03.06.2017

Номер резервуара: 460

Масса нетто: 11171 тонн

Регистрационный номер пробы: 25080

Номер партии: 1088

№	Наименование показателей	Требования по ТР ТС 013/2011	Требования по СТБ 1658-2015	Фактическое значение	Методы испытаний
1	Цетановое число, не менее	51	51,0	51,0	ГОСТ ISO 5165-2014
2	Цетановый индекс, не менее	-	46,0	51,6	СТБ ИСО 4264-2003
3	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	-	820,0 - 845,0	838,4	СТБ ИСО 12185-2007
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	3,0	ГОСТ EN 12916-2012
5	Содержание серы, мг/кг, не более	10	10,0	7,1	СТБ ИСО 20846-2005
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °C, выше	55	55	73,5	СТБ ИСО 2719-2002
7	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более	-	0,30	0,01	ГОСТ ISO 10370-2015
8	Массовая доля золы, %, не более	-	0,010	0,001	СТБ ИСО 6245-2003
9	Содержание воды, мг/кг, не более	-	200	29	СТБ ИСО 12937-2003
10	Содержание механических примесей, мг/кг, не более	-	24	6,2	СТБ EN 12662-2010
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C), класс	-	класс 1	класс 1	СТБ ИСО 2160-2003
12	Стойкость к окислению, г/м <sup>3</sup> , не более	-	25	7	СТБ ИСО 12205-2003
13	Смазывающая способность: -скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°C, мкм, не более	460	460	394	ГОСТ ISO 12156-1-2012
14	Вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	-	2,00 - 4,50	3,079	СТБ ИСО 3104-2003
15	Фракционный состав:	-	65	30,7	ГОСТ ISO 3405-2013
	- при 250°C перегоняется, % (об.), менее	-	85	94,6	
	- при 350°C перегоняется, % (об.), не менее	360	360,0	351,2	
16	Предельная температура фильтруемости (CFPP), °C, не выше	не определяется	-5	-7	ГОСТ EN 116-2013

Сведения о присадках: содержит смазывающую присадку ДС 7739.

При производстве дизельного топлива не используются эфиры жирных кислот, метилциклопентадиенил-марганец-трикарбонил (ММТ) и иные добавки, содержащие марганец.

Декларация о соответствии № ТС ВУ112 11.01.ТР 013 002 03571, действительна по 28.02.2021

Заключение: продукт соответствует требованиям СТБ 1658-2015 и ТР ТС 013/2011 (экологический класс 5).

Гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления.



ЛИДА А. И.

Дата выдачи паспорта: 04.06.2017

