



ПАСПОРТ № 164



ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,
Республика Беларусь
тел. +375(214)59-8267
факс +375(214)59-8731

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ

СТБ 1658-2015

Марка: ДТ-3-К5, сорт F

Дата изготовления: 29.01.2017

Номер резервуара: 461 Масса нетто: 6108 тонн

Регистрационный номер пробы: 3878 Номер партии: 164

№	Наименование показателей	Требования по ТР ТС 013/2011	Требования по СТБ 1658-2015	Фактическое значение	Методы испытаний
1	Цетановое число, не менее	47	51,0	52,0	СТБ ИСО 5165-2002
2	Цетановый индекс, не менее	-	46,0	54,3	СТБ ИСО 4264-2003
3	Плотность при 15°C, кг/м ³	-	820,0 - 845,0	836,7	СТБ ИСО 12185-2007
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	2,3	ГОСТ EN 12916-2012
5	Содержание серы, мг/кг, не более	10	10,0	6,8	СТБ ИСО 20846-2005
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °C, выше	не ниже 30	55	69,0	СТБ ИСО 2719-2002
7	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более	-	0,30	0,01	ГОСТ ISO 10370-2015
8	Массовая доля золы, %, не более	-	0,01	0,0010	СТБ ИСО 6245-2003
9	Содержание воды, мг/кг, не более	-	200	35	СТБ ИСО 12937-2003
10	Содержание механических примесей, мг/кг, не более	-	24	6,4	СТБ EN 12662-2010
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C), класс	-	класс 1	класс 1	СТБ ИСО 2160-2003
12	Стойкость к окислению, г/м ³ , не более	-	25	6	СТБ ИСО 12205-2003
13	Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°C, мкм, не более	460	460	410	ГОСТ ISO 12156-1-2012
14	Вязкость при 40°C, мм ² /с	-	2,00 - 4,50	3,038	СТБ ИСО 3104-2003
15	Фракционный состав: - при 250°C перегоняется, % (об.), менее	-	65	29,8	ГОСТ ISO 3405-2013
	- при 350°C перегоняется, % (об.), не менее	-	85	94,9	
	- при 95% (об.) перегоняется при температуре, °C, не выше	360	360	350,3	
16	Предельная температура фильтруемости (CFPP), °C, не выше	минус 20	-20	-26	ГОСТ EN 116-2013

Сведения о присадках: содержит депрессорно-диспергирующую присадку Dodiflow 8055, смазывающую присадку DC 7739.
При производстве дизельного топлива не используются эфиры жирных кислот, метилциклопентадиенил-марганец-трикарбонил (ММТ) и иные добавки, содержащие марганец.
Декларация о соответствии № ТС ВУ/112 11.01.ТР 013 002 03567, действительна по 28.02.2021
Заключение: продукт соответствует требованиям СТБ 1658-2015 и ТР ТС 013/2011 (экологический класс 5).
Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.



ЛИДА А. И.

Дата выдачи паспорта: 29.01.2017