

Информация по анализу:

19.08.17 00-58 Резервуар: P197 Замер: 302

Масло автотракторное Марка: М-10Г2к, высший сорт ГОСТ 8581-78

ПАСП № паспорта: 2409

№	Паб	Показатель	Норма	ФАКТ
1	м	Кинем. вязкость при 100°С, мм <sup>2</sup> /с	диапазон 10,50 - 11	11.23
2	м	Индекс вязкости	не менее 95	100
3	м	Содержание мех. примесей, %	не более 0,0150	0.0140
4	м	Содержание воды	следы	следы
5	м	Содержание воды	не более 0,0300	0.0300
6	м	Темп-ра вспышки в отк. тиг, °С	Не ниже 220	263
7	м	Температура застывания, °С	Не выше -18	-24
8	м	Коррозион-сть на пластинк. Pb	отсутствие	отсутств
9	м	Моющие свойства по ПЗВ, баллы	не более 0,5	0.5
10	м	Щелочное число, мг КОН/1г	не менее 6,0	6.5
11	м	Зольность сульфатная, %	не более 1,15	0.96
12	м	Стабильность по ИПО, час. 50	выдерживае	выдержив
13	м	Цвет, единицы ЦНТ	не более 3,0	1.5
14	м	Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup>	Не выше 0,9000	0.8875
15	м	Массовая доля кальция, %	не менее 0,19	0.24
16	м	Массовая доля цинка, %	не менее 0,05	0.07
17	м	Содержание фосфора, %	не менее 0,05	0.07
18	м	Степ. чистоты, мг/100 г масла	не более 450	270