

Приложение №1

Показатели качества жидкого углеводородного сырья к заявке №54759

№ п/п	Наименование сырья, материалов, полупродуктов	Наименование показателей, обязательных для проверки	Норма
1.	Бензины – сырье для пиролиза. Прямойгонный бензин	1. Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,725
		2. Фракционный состав, °C:	
		- температура начала кипения, не ниже	35
		- 10% продукта перегоняется при температуре, не выше	75
		- 50% продукта перегоняется при температуре, не выше	115
		- 90% продукта перегоняется при температуре, не выше	150
		- температура конца кипения, не выше	180
		3. Углеводородный состав, %:	
- массовая доля ароматических углеводородов, не более	10,0		
- массовая доля нафтеновых углеводородов, не более	35,0		
- массовая доля парафиновых углеводородов, не менее	55,0		
- массовая доля олефиновых углеводородов, не более	2,0		
4. Йодное число, г йода на 100 г продукта, не более	2,0		
5. Массовая доля серы, %, не более	0,1		
6. Содержание водорастворимых щелочей	отсутствие		
7. Содержание воды и механических примесей	отсутствие		
8. Массовая концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ продукта, не более	2		

Заместитель начальника цеха 101 (по технологии)



А.Н.Шумченя

Инспектор по контролю
за исполнением поручений



О.И.Трубекю