

Приложение №1

Показатели качества сырья

№ п/п	Наименование сырья, материалов, полупродуктов	Обозначение документа, устанавливающего требования (при наличии)	Наименование показателей, обязательных для проверки	Норма
1	2 Бензины – сырье для пиролиза. Прямоторный бензин	3 ТУ 38.402-62-120*	4 1. Плотность при 20°С, г/см ³ , не более 2. Фракционный состав, °С: - температура начала кипения, не ниже - температура перегоняется при температуре, не выше - 10% продукта перегоняется при температуре, не выше - 50% продукта перегоняется при температуре, не выше - 90% продукта перегоняется при температуре, не выше - температура конца кипения, не выше 3. Углеводородный состав, %: - массовая доля ароматических углеводородов, не более - массовая доля нафтеновых углеводородов, не более - массовая доля парафиновых углеводородов, не менее - массовая доля олефиновых углеводородов, не более 4. Йодное число, г йода на 100 г продукта, не более 5. Массовая доля серы, %, не более 6. Содержание водорастворимых щелочей 7. Содержание воды и механических примесей 8. Массовая концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ продукта, не более	5 0,725 35 75 115 150 180 10,0 35,0 55,0 2,0 2,0 0,1 отсутствие отсутствие 2
Примечание: * Возможен прием жидкого углеводородного сырья по другим нормативным документам при соответствии регламентированным показателям качества прямогонного бензина по ТУ 38.402-62-120				