

Информация по анализу:

22.01.14 08-27 Резервуар: Р193 Замер: 500

Масло промышленное Марка: И-40А ГОСТ 20799-88

ПАСП № паспорта: 320

№	Лаб	Показатель	Норма	ФАКТ
1	м	Кинем. вязкость при 40°C, мм ² /с	диапазон 61,00 - 75,00	67.70
2	м	Кислотное число, мг КОН/1г	не более 0,05	0.02
3	м	Зольность, %	не более 0,005	0.005
4	м	Содержание серы, %	не более 1,1	0.8
5	м	Содержание механич. примесей	отсутствие	отсутств
6	м	Содержание воды	следы	следы
7	м	Плотность при 20°C, кг/м ³	Не выше 900,0	882.6
8	м	Температура застывания, °C	Не выше -15	-15
9	м	Цвет, единицы ЦНТ	не более 3,0	2.5
10	м	Темп-ра вспышки в отк. тиг, °C	Не ниже 220	252
11	м	Приращение кислотного числа	не более 0,40	0.01
12	м	Приращение смол, %	не более 3,0	0.9
13	м	Содержание фенола	отсутствие	отсутств
14	м	Содержание механич. примесей	не более 0,0050	0.0046
15	м	Содержание воды	не более 0,0300	0.0300
16	м	Содержание фенола, %	не более 0,0020	0.0012