

Информация по анализу:

20.01.14 16-21 Резервуар: Р195 Замер: 301

Масло автотракторное Марка: М-10Г2 ГОСТ 8581-78

ПАСП № паспорта: 292

№	Лаб	Показатель	Норма	ФАКТ
1	м	Кинем. вязкость при 100°С, мм ² /с	диапазон 10,5 - 11,5	11.0
2	м	Индекс вязкости	не менее 85	93
3	м	Содержание мех. примесей, %	не более 0,015	0.013
4	м	Содержание воды	следы	следы
5	м	Содержание воды	не более 0,0300	0.0300
6	м	Темп-ра вспышки в отк. тиг, °С	Не ниже 210	262
7	м	Температура застывания, °С	Не выше -15	-17
8	м	Корроз-ть на пласт. Рв, г/м ²	не более 20	2
9	м	Моющие свойства по ПЗВ, баллы	не более 1,0	1.0
10	м	Щелочное число, мг КОН/1г	не менее 6,0	7.4
11	м	Зольность сульфатная, %	не более 1,65	1.01
12	м	Стабильность по ИПО, час. 40	выдерживае	выдержив
13	м	Цвет, единицы ЦНТ	не более 5,0	1.5
14	м	Плотность при 20°С, г/см ³	Не выше 0,9050	0.8921
15	м	Массовая доля кальция, %	не менее 0,25	0.27
16	м	Массовая доля цинка, %	не менее 0,06	0.07
17	м	Массовая доля бария, %		0.002
18	м	Содержание фосфора, %	не менее 0,06	0.09
19	м	Степ. чистоты, мг/100 г масла	не более 500	310