



ПАСПОРТ № 1412

ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,  
Республика БеларусьМАСЛО БАЗОВОЕ HC<sub>4</sub>

по контракту

Марка: HC<sub>4</sub>

Дата изготовления: 06.06.2017

Номер резервуара: P201

Масса нетто: 750 ТОНН

Регистрационный номер пробы: 19262

Номер партии:

№	Наименование показателей	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Цвет по шкале ASTM, не более	1,5	1,5	СТБ 1796-2007 (ASTM D1500-04, IDT)
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	4,0 - 5,0	4,887	СТБ 1798-2007 (ASTM D445-06, IDT)
3	Индекс вязкости, не менее	120	123	СТБ 1797-2007 (ASTM D2270-04, MOD)
4	Содержание серы, % масс., не более	0,03	0,015	СТБ 1420-2003 (ASTM D4294-98, IDT)
5	Испаряемость по методу Ноака, %, не более	18,0	12,7	СТБ 1370-2002 (ASTM D5800-00a, MOD)
6	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	222	СТБ 1651-2006 (ASTM D92-05a, IDT)
7	Температура застывания, °С, не выше	-15	-15	ГОСТ 20287-91 метод Б
8	Массовая доля воды, %, не более	0,030	следы	ГОСТ 2477-2014
9	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,0050	отсутствие	ГОСТ 6370-83
10	Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , в пределах	820,0 - 860,0	841,7	СТБ 1468-2014 (ASTM D4052-2011, IDT)
11	Внешний вид при 20°C	Чистое и прозрачное	соответствие	Визуально

Заключение: продукт соответствует требованиям контракта.

Химик

  
БОХАН Д. Ф.

Дата выдачи паспорта: 06.06.2017